

NU 301 245/70R19.5



Ширина профиля	245
Высота профиля	70
Посадочный диаметр	19,5
Категория(индекс)	M
Тип рисунка протектора	Город

Технические характеристики

Типоразмер!	245/70R19.5
Ось назначения рекомендуемая	Всепозиционная
Ось назначения допускаемая **	-
Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину	136/134
Индекс категории скорости	M
Индекс давления PSI	115
Тип конструкции	Радиальная
Исполнение	Бескамерное
Конструкция каркаса и брекера	ЦМК
Тип рисунка протектора	Город
Высота рисунка, мм	15

Максимальная скорость, км/ч	130
Наружный диаметр, мм.	839 ± 12
Ширина профиля, мм. (не более)	252
Статический радиус, мм.	389 ± 6
Масса шины, кг. (± 5%)	36.3
Максимально допустимая нагрузка для одинарных колес, кг	2,240
Максимально допустимая нагрузка для сдвоенных колес, кг	2,120
Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см2	8.1
Обод рекомендуемый	7.50
Тип вентиля бескамерной шины	УБ
Ездовая камера	-
Тип вентиля ездовой камеры	-
Ободная лента	-
Дополнительная маркировка	M+S
Количество шипов, шт. *	ТУ 2521-208-98358561-2014